

# Vinyl Vita

## Designvinylböden in 3 Varianten

Dekor Asteiche weiß



### Moderne Vinylböden. Ein Design für alle Räume.

Gleiche Optik in mehreren Räumen mit unterschiedlichen Anforderungen, so lautet oftmals der Wunsch, selbst wenn sich in dem einen Raum eine Klickverlegung mit Trittschalldämmung anbietet und im anderen eine vollflächige Verklebung notwendig ist. Mit den drei Konstruktionsvarianten der Designvinylböden von Vinyl Vita ist dies ohne weiteres möglich. Wer es wärmer mag, entscheidet sich für Vinyl Vita HDF mit integrierter Naturkork-Trittschalldämmung. Für eine Verlegung in Räumen mit großen Fenstern Richtung Süden wird Vinyl Vita Rigid empfohlen. Da diese Variante sehr dimensionsstabil ist, kann bei Türdurchgängen ohne Schienen verlegt werden. Bei extrem großen Räumen bietet sich Vinyl Vita KF zur direkten Verklebung mit dem Untergrund an. Auch hierbei kommt Vinyl Vita KF ohne Schienen aus. Für Küchen und Feuchträume sorgt die Klebevariante für besonderen Schutz vor Feuchtigkeit. Alle 3 Varianten sind gleichermaßen pflegeleicht, strapazierfähig und in Haptik und Optik kaum von echtem Holz zu unterscheiden.

### 3 Varianten für unterschiedliche Einsatzbereiche

Dielenaufbau Vinyl Vita KF zum Verkleben	Dielenaufbau Vinyl Vita HDF zum Klicken	Dielenaufbau Vinyl Vita Rigid zum Klicken
<p>Dielenformat: 2,0 x 915 x 305 mm (KF 1)* 2,0 x 1.219 x 229 mm (KF 2)* 1,5 x 1.235 x 230 mm (KF 3)</p> <p>Oberfläche: 0,3 mm transparente, strukturierte Overlay-Nutzschicht</p> <p>1,2/1,7* mm massiver Vinyl-Träger (in diversen Dekoren) glatte Kanten</p>	<p>Dielenformat: 9,5 x 915 x 305 mm (HDF 1) 9,5 x 1.235 x 230 mm (HDF 2)</p> <p>Oberfläche: 0,3 mm transparente, strukturierte Overlay-Nutzschicht</p> <p>1,2 mm massive Vinyl-Auflage (in diversen Dekoren) glatte Kanten</p> <p>6,8 mm HDF-Mittellage</p> <p>1,2 mm Presskork-Trittschalldämmung</p>	<p>Dielenformat: 5,5 x 1.235 x 230 mm (Rigid 1)</p> <p>Oberfläche: 0,3 mm transparente, strukturierte Overlay-Nutzschicht</p> <p>0,1 mm Vinyl-Dekorfolie (in diversen Dekoren)</p> <p>0,5 mm Coextrudierte Vinylschicht</p> <p>3,2 mm Rigid Polymer Trägerplatte</p> <p>1,4 mm PST-Trittschall-Unterlage glatte Kanten</p>

# 12 attraktive Holzdesigns stehen zur Wahl



Asteiche weiß Dielenformate: KF 1 | HDF 1 | Rigid 1



Asteiche gealtert Dielenformate: KF 1 | HDF 1 | Rigid 1



Asteiche naturbraun Dielenformate: KF 1 | HDF 1 | Rigid 1



Eiche Erzgebirge Dielenformate: KF 2 | HDF 2 | Rigid 1



Eiche Kaiserstuhl Dielenformate: K2 1 | HDF 2 | Rigid 1



Eiche Westerwald Dielenformate: KF 3 | HDF 2 | Rigid 1



Lärche Taunus Dielenformate: KF 3 | HDF 2 | Rigid 1



Eiche Vogelsberg Dielenformate: KF 3 | HDF 2 | Rigid 1



Lärche Harz Dielenformate: KF 3 | HDF 2 | Rigid 1



Kiefer Eifel Dielenformate: KF 3 | HDF 2 | Rigid 1



Buche Burgwald Dielenformate: KF 3 | HDF 2 | Rigid 1



Weißliche Fläming Dielenformate: KF 3 | HDF 2 | Rigid 1

- Gleiches Dekor für verschiedene Räume
- Unterschiedliche Aufbauhöhen
- Teils ohne Schienen zu verlegen
- Phthalatfrei
- Extrem strapazierfähig
- Sehr pflegeleicht
- Feuchtraumgeeignet (außer HDF)
- Rutschhemmend
- Geeignet für Fußbodenheizung



**Flächenbilder**  
Jedes Dekor als Fläche zu sehen im Online-Bodenplaner auf [ziro.materialo.com](http://ziro.materialo.com)

Ihr Fachhändler